

## search.php

```
<html>
<head>
<title>Αποτελέσματα Αναζήτησης στον πίνακα πελατών</title>
</head>
<body>
<h1 align=center>Αποτελέσματα Αναζήτησης στον πίνακα πελατών</h1>
<?
    // Δημιουργία τοπικών μεταβλητών
    // από τις καταχωρήσεις που έγιναν στα πεδία της φόρμας
    $searchfield = $HTTP_POST_VARS["searchfield"];
    $searchvalue = $HTTP_POST_VARS["searchvalue"];

    // Αφαίρεση των κενών χαρακτήρων
    trim($searchvalue);

    // Προσθήκη του χαρακτήρα \ στους χαρακτήρες διαφυγής
    $searchfield = addslashes($searchfield);
    $searchvalue = addslashes($searchvalue);

    // Σύνδεση με τον MySQL server
    @$db = mysql_pconnect("localhost", "dideflor", "*****");
    if (!$db) {
        echo "Αδύνατη η σύνδεση με τον MySQL server";
        exit;
    }

    // Επιλογή της βάσης δεδομένων dideflor-db1
    mysql_select_db("dideflor-db1");

    // Δημιουργία του ερωτήματος (query) για τον πίνακα clients
    // σε μια μεταβλητή string
    $query = "select * from clients where ".$searchfield." like '%".$searchvalue.%' ";

    // Εκτέλεση του ερωτήματος (query) και
    // καταχώρηση του αποτελέσματος σε μια μεταβλητή
    $result = mysql_query($query);

    // Εμφάνιση του πλήθους των εγγραφών που ταιριάζουν
    $num_results = mysql_num_rows($result);
    echo "<p align=center>Βρέθηκαν : ".$num_results." εγγραφές</p>";

    // Εμφάνιση των στοιχείων των εγγραφών που ταιριάζουν
    for ($i=0; $i<$num_results; $i++) {
        // Καταχώρηση των τιμών των πεδίων σε πίνακα (array)
        $row = mysql_fetch_array($result);
        // Εμφάνιση των τιμών των πεδίων στην ιστοσελίδα

```

```
search.php
echo "<center><p>Όνομα : ";
echo htmlspecialchars(stripslashes($row["name"]));
echo "<br>Διεύθυνση : ";
echo htmlspecialchars(stripslashes($row["address"]));
echo "<br>Πόλη : ";
echo htmlspecialchars(stripslashes($row["city"]));
echo "</p></center>";
    }
?>
<a href="search.html">Επιστροφή</a>
</body>
</html>
```